

Rozbočovací krabice

2K-Mini SB-L

2K-Mini SB-L


Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 34470801

Rozměry: 89 x 43 x 38 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP55, Jmenovitý průřez 2,5 mm², Ui=400 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Samotěsnící měkká přívodní membrána, Rozsah těsnění 2 - 14 mm, (1 prolis ze zadu, 10 vývodek z boku), Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

červená, bez svorek, k označení proudových obvodů nouzového osvětlení



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
max. průřez vodiče:	2,5 mm²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP55
typ svorky:	bez
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	červená
barva horní díl:	červená

rozměry

šířka:	89 mm
délka:	43 mm
výška:	38 mm
vnitřní délka:	33 mm
vnitřní šířka:	79 mm
vnitřní výška:	33 mm
Hmotnost:	0.0305 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu:	650 °C (EN 60695-2-11)

mechanické vlastnosti

pro těsnicí rozsah min.:	2 mm
pro těsnicí rozsah max.:	14 mm
rázová houževnatost:	IK07

mechanické vlastnosti

plombovatelné:	ne
druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
Přípevnění:	Vnitřní místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

Sales Information

EAN:	4013902642434
Třída ETIM:	EC002600
Číslo celní sazby:	85389099
Minimální objednávk. množství:	10

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen
materiál přívodu:	Termoplastický elastomer
materiál těsnění:	termoplastický elastomer

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
------------------	---

Příslušenství

[89602901 - KTB 1-100 - Uchycení kabelových žlabů](#)

Kabelová průchodka

