

Rozbočovací krabice

## Abox Pro 025-L/sw

### Abox Pro 025-L/sw

Rozbočovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 40200001

Rozměry: 92 x 92 x 60 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP66/IP67/IP69, Jmenovitý průřez 2,5 mm<sup>2</sup>, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odolnost vůči čpavku), DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení), Vyrážecí membrány, M16/M20, (1 prolis ze zadu, 7 vývodek z boku), Vnitřní místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a nechráněném venkovním prostředí

černá, Ui=1000 V AC, bez svorek

**Příložené příslušenství:**

**4 dvojité membránové vývodky IP66 M20 rozsah těsnění 7 - 13 mm, pojistka proti ztrátě víka**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 1000 V         |
| domezovací izolační napětí DC: | 1000 V         |
| max. průřez vodiče:            | 2,5 mm²        |
| třída ochrany:                 | II             |
| druh krytí:                    | IP66/IP67/IP69 |
| typ svorky:                    | bez            |

### barva

|                   |       |
|-------------------|-------|
| barva spodní díl: | černá |
| barva horní díl:  | černá |

### rozměry

|                |           |
|----------------|-----------|
| šířka:         | 92 mm     |
| délka:         | 92 mm     |
| výška:         | 60 mm     |
| vnitřní délka: | 78 mm     |
| vnitřní šířka: | 78 mm     |
| vnitřní výška: | 40 mm     |
| Hmotnost:      | 0.1687 kg |

### materiálové vlastnosti

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Odolné proti UV záření:      | ano                    |
| bez obsahu halogenů:         | ano                    |
| Třída hořlavosti podle UL94: | V0                     |
| Pevnost žhavicího drátu:     | 960 °C (EN 60695-2-11) |

### mechanické vlastnosti

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| rázová houževnatost:          | IK09   |
| plombovatelné:                | ano    |
| utahovací moment šroubu víka: | 1.5 Nm |

### mechanické vlastnosti

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| druh upevnění: | nástěnná/stropní montáž      |
| Přípevnění:    | Vnitřní místa pro přípevnění |

### okolní podmínky

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 %                       |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 %                       |
| okolní teplota min.:                  | -35 °C                     |
| okolní teplota max.:                  | 80 °C                      |
| okolní teplota 24 h:                  | 60 °C                      |
| Místo instalace:                      | Nechráněná venkovní oblast |

### Sales Information

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| EAN:                          | 4013902662043 |
| Třída ETIM:                   | EC002600      |
| Číslo celní sazby:            | 85389099      |
| Minimální objednací množství: | 1             |

### materiál

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| materiál spodního dílu: | Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny |
| materiál horního dílu:  | polykarbonát                           |
| materiál těsnění:       | termoplastický elastomer               |
| materiál šroubu víka:   | ušlechtilá ocel 1.4567 (V2A)           |

### certifikáty

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| zkušební značka: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
| zkušební značka: | DLG (odolnost vůči čpavku)                |
| zkušební značka: | DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení)     |

## Příslušenství

[22701601 - KVR M16-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[26001601 - DMS M16/sw - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Dvojitá membránová vývodka](#)

[89520201 - Abox 025 TS15 - DIN lišta](#)

[89600201 - Abox 025/040 KH 2273 2,5<sup>2</sup> - Držák svorek](#)

[89600301 - Abox 025/040 KH 221 4<sup>2</sup> - Držák svorek](#)

[89640401 - Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - Svorkovnice](#)

[89601001 - MABF 65-1 - Sada pro upevnění ke sloupkům / trubkám](#)

[89602901 - KTB 1-100 - Uchycení kabelových žlabů](#)

[18200601 - TG DVS-42 - Pojistka proti ztrátě víka](#)

## Kabelová průchodka

