


Rozbočovací krabice

Abox Pro 040 AB-4²



Abox Pro 040 AB-4²

Rozbočovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 40442101

Rozměry: 102 x 102 x 70 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP66/IP67/IP69, Jmenovitý průřez 4 mm², Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odolnost vůči čpavku), DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení), Vyrážecí membrány, M16/M20/M25, (1 prolis ze zadu, 7 vývodek z boku), Vnější místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a nechráněném venkovním prostředí

šedá, U_i=400 V AC, I_n=32 A, s 5-ti bezšroubovými 4-vodičovými svorkami Wago 773-604, max. jmenovitý průřez podle DIN EN 60998: 4 mm², svorkovatelné průřezy na pól: 4 x 1,5 - 4,0 mm² pevné Cu/Al (Dodržujte montážní návod!)

Příložené příslušenství:

4 dvojité membránové vývodky IP66 M25 rozsah těsnění 9 - 17 mm, pojistka proti ztrátě víka



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
domezovací izolační napětí DC:	400 V
min. průřez vodiče:	1,5 mm²
max. průřez vodiče:	4 mm²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66/IP67/IP69
domezovací proud:	32 A
typ svorky:	bezšroubový
počet pólů:	5

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	102 mm
délka:	102 mm
výška:	70 mm
vnitřní délka:	88 mm
vnitřní šířka:	88 mm
vnitřní výška:	50 mm
Hmotnost:	0.2327 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V0
Pevnost žhavicího drátu:	960 °C (EN 60695-2-11)

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK09
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.5 Nm
druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
Přípevnění:	Vnější místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	60 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Nechráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902664696
Třída ETIM:	EC002600
Číslo celní sazby:	85369095
Minimální objednávací množství:	1

materiál

materiál spodního dílu:	Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel 1.4567 (V2A)

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
zkušební značka:	DLG (odolnost vůči čpavku)
zkušební značka:	DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení)

Příslušenství

[22741601 - KVR M16-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelové šroubení](#)

[26041601 - DMS M16 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26042501 - DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[89520401 - Abox 040 TS15 - DIN lišta](#)

[89600201 - Abox 025/040 KH 2273 2,5² - Držák svorek](#)

[89600301 - Abox 025/040 KH 221 4² - Držák svorek](#)

[89640401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Svorkovnice](#)

[89602001 - MABF 100-1 - Sada pro upevnění ke sloupkům / trubkám](#)

[89602901 - KTB 1-100 - Uchycení kabelových žlabů](#)

[18200601 - TG DVS-42 - Pojistka proti ztrátě víka](#)

Kabelová průchodka

