

Rozbočovací krabice

Abox Pro 100 AB-L

Abox Pro 100 AB-L

Rozbočovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 41040101

Rozměry: 152 x 152 x 85 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP66/IP67/IP69, Jmenovitý průřez 10 mm², Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odolnost vůči čpavku), DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení), Vyrážecí membrány, M20/M25/M32, (2 prolis ze zadu, 10 vývodků z boku), Vnější místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a nechráněném venkovním prostředí

šedá, Ui=1000 V AC, bez svorek

Příložené příslušenství:

4 dvojité membránové vývodky IP66 M32 rozsah těsnění 13 - 21 mm, pojistka proti ztrátě víka



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	1000 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
max. průřez vodiče:	10 mm²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66/IP67/IP69
typ svorky:	bez

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	152 mm
délka:	152 mm
výška:	85 mm
vnitřní délka:	137 mm
vnitřní šířka:	137 mm
vnitřní výška:	65 mm
Hmotnost:	0.5215 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V0
Pevnost žhavicího drátu:	960 °C (EN 60695-2-11)

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK09
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.5 Nm

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
Přípevnění:	Vnější místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Nechráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902663880
Třída ETIM:	EC002600
Číslo celní sazby:	85389099
Minimální objednací množství:	1

materiál

materiál spodního dílu:	Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel 1.4567 (V2A)

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
zkušební značka:	DLG (odolnost vůči čpavku)
zkušební značka:	DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení)

Příslušenství

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Kabelové šroubení](#)

[26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26042501 - DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26043201 - DMS M32 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[89511001 - Abox MPI 100 - Montážní deska](#)

[89531001 - Abox 100 NS35 - DIN lišta](#)

[89600501 - Abox 100 KH 221 6² - Držák svorek](#)

[89600601 - Abox 100 KH 2006 6² - Držák svorek](#)

[89641001 - Abox 100 KLS-10² - Svorkovnice](#)

[89602901 - KTB 1-100 - Uchycení kabelových žlabů](#)

[18200601 - TG DVS-42 - Pojistka proti ztrátě víka](#)

Kabelová průchodka

