

Rozbočovací krabice

## Abox-i 1500-150<sup>2</sup>/4

### Abox-i 1500-150<sup>2</sup>/4

Rozbočovací krabice

PříZPŮSOBITELNé

Číslo výrobku: 49048501

Rozměry: 440 x 320 x 179 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP65, Jmenovitý průřez 150 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=690 V AC, Vyrážecí membrány, M16/M20/M25/M32/M40/M50, (24 vývodek z boku), Vnitřní místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

šedá, se speciální šroubovou svorkou pro přívod vedení shora, 4-pólovou - 150<sup>2</sup> (16 až 150 mm<sup>2</sup>, CU/AL)



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V       |
| max. průřez vodiče:            | 150 mm²     |
| třída ochrany:                 | II          |
| druh krytí:                    | IP65        |
| počet pólů:                    | 4           |
| UL Type Rating:                | žádné údaje |

### barva

|                   |      |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl:  | šedá |

### rozměry

|           |          |
|-----------|----------|
| šířka:    | 440 mm   |
| délka:    | 320 mm   |
| výška:    | 179 mm   |
| Hmotnost: | 6.848 kg |

### materiálové vlastnosti

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Odolné proti UV záření:  | ano                    |
| bez obsahu halogenů:     | ano                    |
| Pevnost žhavicího drátu: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

### mechanické vlastnosti

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| druh upevnění:                | nástěnná/stropní montáž      |
| rázová houževnatost:          | IK08                         |
| plombovatelné:                | ano                          |
| utahovací moment šroubu víka: | 1.7 Nm                       |
| Přípevnění:                   | Vnitřní místa pro přípevnění |

### okolní podmínky

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 %                     |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 %                     |
| okolní teplota min.:                  | -35 °C                   |
| okolní teplota max.:                  | 80 °C                    |
| okolní teplota 24 h:                  | 60 °C                    |
| Místo instalace:                      | Chráněná venkovní oblast |

### Sales Information

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN:                            | 4013902311941 |
| Třída ETIM:                     | EC002600      |
| Číslo celní sazby:              | 85369095      |
| Minimální objednávací množství: | 1             |

### materiál

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát                           |
| materiál horního dílu:  | polykarbonát, zesílený skelnými vlákny |
| materiál těsnění:       | polyuretan                             |
| materiál šroubu víka:   | polyamid, zesílený skelnými vlákny     |

## Příslušenství

[07612501 - AKL 125 - Přípojná svorka](#)

[07303201 - GKE 32 - Kabelový přívod](#)

[07304301 - GKE 43 - Kabelový přívod](#)

[01040101 - GTi 1-g - Prázdná skříň](#)

[07220001 - GFL 20 - Příruba](#)

[07300301 - GZE 3 - Odlehčení v tahu](#)

[07280301 - GFG 3 - Přírubová lišta](#)

[07030001 - GAB-ES - Vnější úchyty](#)

[26202001 - BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka](#)

[26242001 - BST M20 - Odvzdušňovací vývodka](#)

## Kabelová průchodka

