


Rozbočovací krabice

Abox-i 1500 DK-150²/5



Abox-i 1500 DK-150²/5

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 49058601

Rozměry: 440 x 320 x 179 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP65, Jmenovitý průřez 150 mm², U_i=690 V AC, Vyrážecí membrány, M16/M20/M25/M32/M40/M50, (24 vývodek z boku), Vnitřní místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

šedá, s řadovou svorkovnicí 5-pólovou - 150² (50 až 150 mm²)

IP65

150²

IK08



690V
AC



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
max. průřez vodiče:	150 mm²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
počet pólů:	5
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	440 mm
délka:	320 mm
výška:	179 mm
Hmotnost:	5.8 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Pevnost žhavicího drátu:	960 °C (EN 60695-2-11)

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.7 Nm
Přípevnění:	Vnitřní místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902641987
Třída ETIM:	EC002600
Číslo celní sazby:	85369095
Minimální objednávací množství:	1

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

[67065001 - URS RK1-150mm² - Připojná svorka](#)

[07303201 - GKE 32 - Kabelový přívod](#)

[07304301 - GKE 43 - Kabelový přívod](#)

[01040101 - GTi 1-g - Prázdná skříň](#)

[07220001 - GFL 20 - Příruba](#)

[07300301 - GZE 3 - Odlehčení v tahu](#)

[07280301 - GFG 3 - Přírubová lišta](#)

[07030001 - GAB-ES - Vnější úchyty](#)

[26202001 - BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka](#)

[26242001 - BST M20 - Odvzdušňovací vývodka](#)

Kabelová průchodka

