

Prázdné pouzdro s posuvným těsněním

SVi LS-t



SVi LS-t

Prázdné pouzdro s posuvným těsněním

Číslo výrobku: 59111301

Rozměry: 150 x 300 x 137 mm

Prázdná skříň, s posuvným těsněním a kabelovým pouzdrem



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP54
UL Type Rating:	žádné údaje

rozměry

šířka:	150 mm
délka:	300 mm
výška:	137 mm
vnitřní výška:	119 mm
Hmotnost:	1.2 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu:	960 °C (EN 60695-2-11)

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	na omítku
rázová houževnatost:	IK07

okolní podmínky

okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902568352
Třída ETIM:	EC000058

Sales Information

Číslo celní sazby:	85389099
Minimální objednávací množství:	1

materiál

materiál spodního dílu:	plast
-------------------------	-------

Kabelová průchodka

