

Malý rozvaděč

## AK 14 Plus NT



### AK 14 Plus NT

#### Malý rozvaděč

Číslo výrobku: 73361411

Rozměry: 315 x 155 x 450 mm

Malý rozvaděč, se stupněm krytí IP65, 1 Řada, 14 modulů, s integrovanými ventilačními prvky pro zmírnění vytváření kondenzační vody, Domezovací provozní napětí: 400V AC, Domezovací izolační napětí: 1000V AC, 1500V DC, Certifikováno DLG (odolnost vůči čpavku), nahoře a dole metrické předlisys pro univerzální vstup vodičů se šroubením a / nebo dvojitými membránovými vývodkami, nahoře s předmontovanými pružnými průchodkami DMS M20, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru a chráněném venkovním prostředí

s dodatečným propojovacím prostorem vč. lišty 35 mm

#### Příložené příslušenství:

**Řadové svorkovnice WAGO TOPJOB® S s přípojkami Push-in: 1x napájení 41A, 5-pólové L1 / L2 / L3 / N / PE , 2-vodičové svorky, připojitelné vodiče 0,5-10 mm², 1x výstupní svorkovnice předkonfekcionovaná s oddělovacími svorkami neutrálního vodiče pro: 1x výstup trojfázového střídavého proudu, prostřednictvím instalačních etážových svorek NT / L1 / L2 / L3 / PE připojitelný vodič 0,5-6 mm² 9x výstup střídavého proudu, prostřednictvím instalačních etážových svorek NT / L / PE vodič 0,5-4mm², dvojitá membránová vývodka: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, uzavírací zátka, krycí a popisovací proužek**



Bezpečný - díky vysokému krytí IP65 a robustnímu provedení bez obsahu halogenů je zaručen bezpečný provoz i při náročných průmyslových podmínkách prostředí.

## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| domezovací provozní napětí:       | 400 V  |
| domezovací izolační napětí AC:    | 1000 V |
| domezovací izolační napětí DC:    | 1500 V |
| třída ochrany:                    | II     |
| druh krytí:                       | IP65   |
| zavzdušněno:                      | ano    |
| počet řad:                        | 1      |
| počet dělicích jednotek:          | 14     |
| počet dělicích jednotek na řadu:  | 14     |
| s dodatečným vestavným prostorem: | ano    |

### barva

|                   |      |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl:  | šedá |

### rozměry

|                |         |
|----------------|---------|
| šířka:         | 315 mm  |
| délka:         | 155 mm  |
| výška:         | 450 mm  |
| vnitřní délka: | 430 mm  |
| vnitřní šířka: | 295 mm  |
| vnitřní výška: | 101 mm  |
| Hmotnost:      | 3.69 kg |

### materiálové vlastnosti

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Odolné proti UV záření:      | ano                    |
| bez obsahu halogenů:         | ano                    |
| Třída hořlavosti podle UL94: | V2                     |
| Pevnost žhavicího drátu:     | 960 °C (EN 60695-2-11) |

### mechanické vlastnosti

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| druh upevnění:                | konstrukce |
| rázová houževnatost:          | IK08       |
| plombovatelné:                | ano        |
| utahovací moment šroubu víka: | 1.2 Nm     |
| varianta hrdel:               | ne         |
| pro řazení k sobě:            | ano        |

### okolní podmínky

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 90 %                     |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 %                     |
| okolní teplota min.:                  | -35 °C                   |
| okolní teplota max.:                  | 80 °C                    |
| okolní teplota 24 h:                  | 60 °C                    |
| Místo instalace:                      | Chráněná venkovní oblast |

### Sales Information

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN:                            | 4013902615780 |
| Třída ETIM:                     | EC000214      |
| Číslo celní sazby:              | 85369095      |
| Minimální objednávací množství: | 1             |

### materiál

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| materiál spodního dílu:    | polykarbonát                       |
| materiál horního dílu:     | polykarbonát                       |
| materiál těsnění:          | polyuretan                         |
| materiál šroubu víka:      | polyamid, zesílený skelnými vlákny |
| materiál vyklápěcího okna: | polykarbonát                       |

### certifikáty

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| zkušební značka: | DLG (odolnost vůči čpavku) |
|------------------|----------------------------|

## Příslušenství

[19302601 - KST M25-33 - Spojovací vývodka](#)

[70610201 - AK SGA-1 - Souprava zámku](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Souprava zámku](#)

[73381201 - AK3 NS35-14 - DIN lišta](#)

[73381301 - AK3 NS35-275 - DIN lišta](#)

[73383001 - AK3 KS M50 - Kombinované šroubení](#)

[73383101 - AK3 KBL - Kryt kabelů s přihrádkou na dokumenty](#)

[73383301 - AK3 ABL-ES - Vnější úchyty](#)

[73383401 - AK3 STD - zásuvka](#)

[79901201 - AK AS - Záslepka](#)

[79901301 - AK AS-v - Záslepka](#)

[73380601 - AK3 OT 14 Plus - horní díl](#)

[73380101 - AK3 KF - Vyklápěcí okénko](#)

## Kabelová průchodka

