

Malý rozvaděč

## AK 12



### AK 12

Malý rozvaděč

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 73541201

Rozměry: 250 x 200 x 122 mm

Malý rozvaděč, se stupněm krytí IP65, 1 Řada, 12 modulů, Domezovací provozní napětí: 400V AC, Domezovací izolační napětí: 1000V AC, 1000V DC, nahoře a dole metrické předlisy pro univerzální vstup vodičů se šroubením a / nebo dvojitými membránovými vývodkami, nahoře s předmontovanými pružnými průchodkami DMS M20, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

**se svorkovnicí PE/N vždy se 2 místy upnutí 16 mm<sup>2</sup> a 10 místy upnutí 6 mm<sup>2</sup>**

**Příložené příslušenství:**

**Dvojitá membránová vývodka: 1x M20, 1x M32, Záslepovací zátky, Krycí a popisovací pásky**



Bezpečný - díky vysokému krytí IP65 a robustnímu provedení bez obsahu halogenů je zaručen bezpečný provoz i při náročných průmyslových podmínkách prostředí.

## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| domezovací provozní napětí:       | 400 V  |
| domezovací izolační napětí AC:    | 1000 V |
| domezovací izolační napětí DC:    | 1000 V |
| třída ochrany:                    | II     |
| druh krytí:                       | IP65   |
| počet řad:                        | 1      |
| počet dělicích jednotek:          | 12     |
| s dodatečným vestavným prostorem: | ne     |

### barva

|                   |      |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl:  | šedá |

### rozměry

|                |         |
|----------------|---------|
| šířka:         | 250 mm  |
| délka:         | 200 mm  |
| výška:         | 122 mm  |
| vnitřní výška: | 95 mm   |
| Hmotnost:      | 0.97 kg |

### materiálové vlastnosti

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Odolné proti UV záření:      | ne                     |
| bez obsahu halogenů:         | ano                    |
| Třída hořlavosti podle UL94: | HB                     |
| Pevnost žhavicího drátu:     | 650 °C (EN 60695-2-11) |

### mechanické vlastnosti

|                      |            |
|----------------------|------------|
| druh upevnění:       | konstrukce |
| rázová houževnatost: | IK07       |
| plombovatelné:       | ano        |

### mechanické vlastnosti

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| utahovací moment šroubu víka: | 1.2 Nm |
| varianta hrdel:               | ne     |
| pro řazení k sobě:            | ano    |

### okolní podmínky

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 %           |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 %           |
| okolní teplota min.:                  | -25 °C         |
| okolní teplota max.:                  | 40 °C          |
| okolní teplota 24 h:                  | 35 °C          |
| Místo instalace:                      | Vnitřní oblast |

### Sales Information

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN:                            | 4013902063161 |
| Třída ETIM:                     | EC000214      |
| Číslo celní sazby:              | 85369095      |
| Minimální objednávací množství: | 1             |

### materiál

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| materiál spodního dílu:    | polystyren                         |
| materiál horního dílu:     | polystyren                         |
| materiál těsnění:          | polyuretan                         |
| materiál šroubu víka:      | polyamid, zesílený skelnými vlákny |
| materiál vyklápěcího okna: | polykarbonát                       |

## Příslušenství

[70610201 - AK SGA-1 - Souprava zámku](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Souprava zámku](#)

[89604101 - MABF 215-2 - Sada pro upevnění ke sloupkům / trubkám](#)

[73540012 - AK KF 12 - Vyklápěcí okénko](#)

[79901201 - AK AS - Záslepka](#)

[26242001 - BST M20 - Odvzdušňovací vývodka](#)

[26202001 - BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka](#)

[73521201 - AK 12 OT - horní díl](#)

## Kabelová průchodka

