

Malý rozvaděč

## AKe 09



### AKe 09

#### Malý rozvaděč

Číslo výrobku: 73550901

Rozměry: 200 x 200 x 122 mm

Malý rozvaděč, se stupněm krytí IP55, 1 Řada, 9 modulů, Domezovací provozní napětí: 400V AC, Domezovací izolační napětí: 690V AC, 690V DC, nahoře a dole metrické prolisy pro univerzální vstup vodičů se šroubením, DMS a / nebo stupňovitými vývody, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

**se svorkovnicí PE/N vždy se 2 místy upnutí 16 mm<sup>2</sup> a 5 místy upnutí 6 mm<sup>2</sup>**

#### Příložené příslušenství:

**Stupňovitá vývodka: 7x M20, 1x M25, uzavírací zátka, krycí a popisovací proužek**



Větší flexibilita - Díky 5 variantám se 14 až 70 moduly máte k dispozici pro každý případ aplikace vhodné řešení rozvodů.

## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| domezovací provozní napětí:      | 400 V |
| domezovací izolační napětí AC:   | 690 V |
| domezovací izolační napětí DC:   | 690 V |
| třída ochrany:                   | II    |
| druh krytí:                      | IP55  |
| počet N potenciálů:              | 1     |
| počet řad:                       | 1     |
| počet dělicích jednotek:         | 9     |
| počet dělicích jednotek na řadu: | 9     |

### barva

|                   |      |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | šedá |
|-------------------|------|

### rozměry

|                |         |
|----------------|---------|
| šířka:         | 200 mm  |
| délka:         | 200 mm  |
| výška:         | 122 mm  |
| vnitřní výška: | 95 mm   |
| Hmotnost:      | 0.79 kg |

### materiálové vlastnosti

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Odolné proti UV záření:      | ne                     |
| bez obsahu halogenů:         | ano                    |
| Třída hořlavosti podle UL94: | HB                     |
| Pevnost žhavicího drátu:     | 650 °C (EN 60695-2-11) |

### mechanické vlastnosti

|                      |            |
|----------------------|------------|
| druh upevnění:       | konstrukce |
| rázová houževnatost: | IK07       |
| plombovatelné:       | ano        |

### mechanické vlastnosti

|                    |     |
|--------------------|-----|
| pro řazení k sobě: | ano |
|--------------------|-----|

### okolní podmínky

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| okolní teplota min.: | -25 °C         |
| okolní teplota max.: | 40 °C          |
| okolní teplota 24 h: | 35 °C          |
| Místo instalace:     | Vnitřní oblast |

### Sales Information

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN:                            | 4013902911653 |
| Třída ETIM:                     | EC000214      |
| Číslo celní sazby:              | 85369095      |
| Minimální objednávací množství: | 1             |

### materiál

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| materiál spodního dílu:    | polystyren                         |
| materiál horního dílu:     | polystyren                         |
| materiál těsnění:          | polyuretan                         |
| materiál šroubu víka:      | polyamid, zesílený skelnými vlákny |
| materiál vyklápěcího okna: | polykarbonát                       |

## Příslušenství

[73540009 - AK KF 09 - Vyklápěcí okénko](#)

## Kabelová průchodka

