

Malý rozvaděč

AKe 05-L



AKe 05-L

Malý rozvaděč

Číslo výrobku: 73560501

Rozměry: 125 x 200 x 122 mm

Malý rozvaděč, se stupněm krytí IP55, 1 Řada, 5 modulů, Domezovací provozní napětí: 400V AC, Domezovací izolační napětí: 690V AC, 690V DC, nahoře a dole metrické prolisy pro univerzální vstup vodičů se šroubením, DMS a / nebo stupňovitými vývody, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

bez svorkovnic PE/N

Příložené příslušenství:

Stupňovitá vývodka: 4x M20, 1x M25, uzavírací zátka, krycí a popisovací proužek



Bezpečný - díky vysokému krytí IP65 a robustnímu provedení bez obsahu halogenů je zaručen bezpečný provoz i při náročných průmyslových podmínkách prostředí.

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	690 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP55
počet N potenciálů:	1
počet řad:	1
počet dělicích jednotek:	5
počet dělicích jednotek na řadu:	5

barva

barva spodní díl:	šedá
-------------------	------

rozměry

šířka:	125 mm
délka:	200 mm
výška:	122 mm
vnitřní výška:	95 mm
Hmotnost:	0.5342 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu:	650 °C (EN 60695-2-11)

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ano

mechanické vlastnosti

pro řazení k sobě:	ano
--------------------	-----

okolní podmínky

okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

Sales Information

EAN:	4013902911714
Třída ETIM:	EC000214
Číslo celní sazby:	85389099
Minimální objednávací množství:	1

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát

Příslušenství

[79020501 - AK 05 PEN-S - Upínací lišta](#)

[73540005 - AK KF 05 - Vyklápěcí okénko](#)

Kabelová průchodka

