

Malý rozvaděč

AKe 12-L



AKe 12-L

Malý rozvaděč

Číslo výrobku: 73561201

Rozměry: 250 x 200 x 122 mm

Malý rozvaděč, se stupněm krytí IP55, 1 Řada, 12 modulů, Domezovací provozní napětí: 400V AC, Domezovací izolační napětí: 690V AC, 690V DC, nahoře a dole metrické prolisy pro univerzální vstup vodičů se šroubením, DMS a / nebo stupňovitými vývody, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

bez svorkovnic PE/N

Příložené příslušenství:

Stupňovitá vývodka: 9x M20, 1x M32, uzavírací zátka, krycí a popisovací proužek



Snadná montáž - upínací lišta PE/N, elastické přívody na horní straně a dostatečná vzdálenost kolejnic umožňují zvláště pohodlnou a rychlou instalaci rozvaděčů.

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	690 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP55
počet N potenciálů:	1
počet řad:	1
počet dělicích jednotek:	12
počet dělicích jednotek na řadu:	12

barva

barva spodní díl:	šedá
-------------------	------

rozměry

šířka:	250 mm
délka:	200 mm
výška:	122 mm
vnitřní výška:	95 mm
Hmotnost:	0.891 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu:	650 °C (EN 60695-2-11)

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ano

mechanické vlastnosti

pro řazení k sobě:	ano
--------------------	-----

okolní podmínky

okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

Sales Information

EAN:	4013902911738
Třída ETIM:	EC000214
Číslo celní sazby:	85389099
Minimální objednávk. množství:	1

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát

Příslušenství

[79021101 - AK 12 PEN-S - Upínací lišta](#)

[73540012 - AK KF 12 - Vyklápěcí okénko](#)

Kabelová průchodka

