


Rozbočovací krabice

Abox SL-4²



Abox SL-4²

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 80444001

Rozměry: 127 x 127 x 70 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP66, Jmenovitý průřez 4 mm², U_i=450 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odolnost vůči čpavku), Samotěsnící měkká přívodní membrána, M20/M25/M32, Rozsah těsnění 4 - 28 mm, (2 prolis ze zadu, 8 vývodek z boku), Vnitřní místa pro připevnění, s bezšroubovými svorkami a držáky svorek, pro standardní instalace v interiéru a chráněném venkovním prostředí

šedá, In=32 A, s 5-ti vysoko položenými, bezšroubovými 3-vodičovými svorkami Wago 221-413 - 4 mm², svorkovatelné průřezy na pól: 3 x 0,2 až 4 mm² pevné Cu a 3 x 0,14 až 4 mm² flexibilní Cu



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	450 V
domezovací izolační napětí DC:	450 V
min. průřez vodiče:	0,2 mm²
max. průřez vodiče:	4 mm²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66
domezovací proud:	32 A
typ svorky:	bezšroubový
počet pólů:	5

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	127 mm
délka:	127 mm
výška:	70 mm
vnitřní délka:	114 mm
vnitřní šířka:	114 mm
vnitřní výška:	54 mm
Hmotnost:	0.2405 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu:	750 °C (EN 60695-2-11)

mechanické vlastnosti

pro těsnicí rozsah min.:	4 mm
pro těsnicí rozsah max.:	28 mm
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.2 Nm
druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
Přípevnění:	Vnitřní místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	55 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902661329
Třída ETIM:	EC002600
Číslo celní sazby:	85369095
Minimální objednávkový množství:	1

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen
materiál přívodu:	Termoplastický elastomer
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel 1.4567 (V2A)

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
zkušební značka:	DLG (odolnost vůči čpavku)

Příslušenství

- [89500101 - Abox PST 025-100 - Plombovací souprava](#)
- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)
- [22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení](#)
- [22742501 - KVR M25-MGM - Kabelové šroubení](#)
- [22743201 - KVR M32-MGM - Kabelové šroubení](#)
- [26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka](#)
- [26042501 - DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka](#)
- [26043201 - DMS M32 - Dvojitá membránová vývodka](#)
- [89602001 - MABF 100-1 - Sada pro upevnění ke sloupkům / trubkám](#)
- [89602901 - KTB 1-100 - Uchycení kabelových žlabů](#)

Kabelová průchodka

