

Rozbočovací krabice

Abox 100-10²/w



Abox 100-10²/w

Rozbočovací krabice

PříZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 81012001

Rozměry: 152 x 152 x 80 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP66, Jmenovitý průřez 10 mm², Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odolnost vůči čpavku), Samotěsnicí měkká přívodní membrána, M20/M25/M32, Rozsah těsnění 8 - 28 mm, (2 prolis ze zadu, 10 vývodků z boku), Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru a chráněném venkovním prostředí

bílá, U_i=690 V AC, I_n=57 A, s vysoko umístěnou šroubovou svorkou, 5-pólovou, max. jmenovitý průřez podle DIN EN 60998: 10 mm², upínatelný průřez na pól: 4 x 2,5 mm², 4 x 4 mm², 4 x 6 mm², 4 x 10 mm², 2 x 16 mm² Cu pevná / flexibilní s dutinkou



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	690 V
min. průřez vodiče:	4 mm²
max. průřez vodiče:	10 mm²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66
domezovací proud:	57 A
typ svorky:	Šroubová svorka
počet pólů:	5

barva

barva spodní díl:	bílá
barva horní díl:	bílá

rozměry

šířka:	152 mm
délka:	152 mm
výška:	80 mm
vnitřní délka:	139 mm
vnitřní šířka:	140 mm
vnitřní výška:	64 mm
Hmotnost:	0.414 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu:	750 °C (EN 60695-2-11)

mechanické vlastnosti

pro těsnicí rozsah min.:	8 mm
pro těsnicí rozsah max.:	28 mm
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.2 Nm
druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
Připevnění:	Vnitřní místa pro připevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	55 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902660575
Třída ETIM:	EC002600
Číslo celní sazby:	85369095
Minimální objednávací množství:	1

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen
materiál přívodu:	Termoplastický elastomer
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel 1.4567 (V2A)

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
zkušební značka:	DLG (odolnost vůči čpavku)

Příslušenství

[26012001 - DMS M20/w - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26013201 - DMS M32/w - Dvojitá membránová vývodka](#)

[89500101 - Abox PST 025-100 - Plombovací souprava](#)

[89511001 - Abox MPI 100 - Montážní deska](#)

[89531001 - Abox 100 NS35 - DIN lišta](#)

[89600501 - Abox 100 KH 221 6² - Držák svorek](#)

[89600601 - Abox 100 KH 2006 6² - Držák svorek](#)

[89641001 - Abox 100 KLS-10² - Svorkovnice](#)

[89602001 - MABF 100-1 - Sada pro upevnění ke sloupkům / trubkám](#)

[89602901 - KTB 1-100 - Uchycení kabelových žlabů](#)

Kabelová průchodka

