

Rozbočovací krabice

## WKE 303 SL



### WKE 303 SL

#### Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 86238301

Rozměry: 160 x 160 x 110 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP66,  $U_i=450$  V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), vnitřní závit, M32, (3 vývodek z boku), Vnější místa pro připevnění, se zachováním elektrické funkčnosti E30 podle DIN 4102 část 12, s bezšroubovými řadovými svorkami Wago TopJobS, skříň z bezhalogenového speciálního duroplastu

**oranžová, Rozbočovací krabice 5-pólová, kapacita připojení na pól 4 x 0,5 - 10 mm<sup>2</sup>**

**Příložené příslušenství:**  
**3 kabelová šroubení M32, rozsah těsnění 17 - 26 mm,**  
**sada hmoždinek ø 6 mm**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| domezovací izolační napětí AC:       | 450 V       |
| domezovací izolační napětí DC:       | 450 V       |
| min. průřez vodiče:                  | 0,5 mm²     |
| Max. průřez vodiče (odbočky vedení): | 10 mm²      |
| min. průřez vodiče:                  | 0,5 mm²     |
| max. průřez vodiče:                  | 10 mm²      |
| třída ochrany:                       | II          |
| druh krytí:                          | IP66        |
| třída zachování funkce:              | E30         |
| Počet pólů (rozbočení):              | 5           |
| Počet pólů (průchod):                | 5           |
| UL Type Rating:                      | žádné údaje |

### barva

|                   |          |
|-------------------|----------|
| barva spodní díl: | oranžová |
| barva horní díl:  | oranžová |

### Dodatečné vlastnosti

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Oblast použití: | Spojení a odbočky |
|-----------------|-------------------|

### rozměry

|           |        |
|-----------|--------|
| šířka:    | 160 mm |
| délka:    | 160 mm |
| výška:    | 110 mm |
| Hmotnost: | 2.7 kg |

### materiálové vlastnosti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Odolné proti UV záření:      | ano |
| bez obsahu halogenů:         | ano |
| Třída hořlavosti podle UL94: | V0  |

### materiálové vlastnosti

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Pevnost žhavicího drátu: | 960 °C (EN 60695-2-11) |
|--------------------------|------------------------|

### mechanické vlastnosti

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| rázová houževnatost:          | IK08                        |
| plombovatelné:                | ne                          |
| utahovací moment šroubu víka: | 2.5 Nm                      |
| druh upevnění:                | nástěnná/stropní montáž     |
| Přípevnění:                   | Vnější místa pro přípevnění |

### okolní podmínky

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 %                     |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 %                     |
| okolní teplota min.:                  | -25 °C                   |
| okolní teplota max.:                  | 40 °C                    |
| okolní teplota 24 h:                  | 35 °C                    |
| Místo instalace:                      | Chráněná venkovní oblast |

### Sales Information

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN:                            | 4013902565429 |
| Třída ETIM:                     | EC002600      |
| Číslo celní sazby:              | 85369095      |
| Minimální objednávací množství: | 1             |

### materiál

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| materiál spodního dílu: | Duroplast                    |
| materiál horního dílu:  | Duroplast                    |
| materiál těsnění:       | polyuretan                   |
| materiál šroubu víka:   | ušlechtilá ocel 1.4571 (V4A) |

### certifikáty

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| zkušební značka: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|------------------|-------------------------------------------|

## Příslušenství

[86040001 - WKE 200 ABL - Sada pro vnější upevnění](#)

## Kabelová průchodka

