


Rozbočovací krabice

WKE 403 SL



WKE 403 SL

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 86248301

Rozměry: 200 x 200 x 110 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP66, $U_i=450$ V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), vnitřní závit, M32/M40, (3 vývodek z boku), Vnější místa pro připevnění, se zachováním elektrické funkčnosti E30 podle DIN 4102 část 12, s bezšroubovými řadovými svorkami Wago TopJobS, skříň z bezhalogenového speciálního duroplastu

oranžová, Rozbočovací krabice 5-pólová, kapacita připojení na pól 4 x 0,5 - 16 mm²

Příložené příslušenství:

2 kabelová šroubení M40, rozsah těsnění 17 - 27 mm, 1 kabelové šroubení M32, rozsah těsnění 17 - 26 mm, sada hmoždinek ø 6 mm



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	450 V
domezovací izolační napětí DC:	450 V
min. průřez vodiče:	0,5 mm²
Max. průřez vodiče (odbočky vedení):	16 mm²
min. průřez vodiče:	0,5 mm²
max. průřez vodiče:	16 mm²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66
třída zachování funkce:	E30
Počet pólů (rozbočení):	5
Počet pólů (průchod):	5
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	oranžová
barva horní díl:	oranžová

Dodatečné vlastnosti

Oblast použití:	Spojení a odbočky
-----------------	-------------------

rozměry

šířka:	200 mm
délka:	200 mm
výška:	110 mm
Hmotnost:	3.9 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V0

materiálové vlastnosti

Pevnost žhavicího drátu:	960 °C (EN 60695-2-11)
--------------------------	------------------------

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ne
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
Přípevnění:	Vnější místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902668724
Třída ETIM:	EC002600
Číslo celní sazby:	85369095
Minimální objednávací množství:	1

materiál

materiál spodního dílu:	Duroplast
materiál horního dílu:	Duroplast
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel 1.4571 (V4A)

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
------------------	---

Příslušenství

[86040001 - WKE 200 ABL - Sada pro vnější upevnění](#)

Kabelová průchodka

