

Rozbočovací krabice

WKE 6 - Duo 5 x 10²



WKE 6 - Duo 5 x 10²

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 86751001

Rozměry: 200 x 250 x 120 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP66, U_i=450 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), UL-EU (EN 62208), Zachování izolačních vlastností PH120 ověřeno v souladu s EN 50200, Vyrážecí membrány, M20/M25/M32/M40, (4 prolis ze zadu, 12 vývodek z boku), Vnější místa pro připevnění, se zachováním elektrické funkčnosti E30 - E90 podle DIN 4102 část 12. Skříň bez halogenů ze speciálního termoplastu, svorky z vysokoteplotně odolné speciální keramiky, držák svorek libovolně polohovatelný

oranžová, Spojovací krabice 5-pólová 1 - 10 mm², rozbočovací krabice 5-pólová 1 - 10 mm², počet svorkovatelých vodičů na pól:
20 x 1² / 16 x 1,5² / 12 x 2,5² / 8 x 4² / 4 x 6² / 4 x 10²

Příložené příslušenství:

Pojistka proti ztrátě víka, montážní šrouby, 6 vývodek s dvojitou membránou IP66 M32 rozsah těsnění 13-21 mm, 2 vývodky s dvojitou membránou IP66 M40 rozsah těsnění 17-28 mm



Připojení + zabezpečení:

WKE 2 - 6 kabelové odbočné a spojovací skříně jsou certifikovány podle EN 60670-22 a EN 62208 a mají obecný stavební certifikát (AbP) dle DIN 4102-12. Zaručují při požáru elektrickou funkčnost v E30 a E90 a zahrnují celkem 3 velikosti skříní s jmenovitým průřezem od 1,5mm² do 16 mm². Flexibilní montážní svorkovnice lze otáčet v 45° krocích kolem své osy i plynule posouvat podélně. Tím je zajištěna pohodlná a bezpečná instalace s rychlou a přehlednou svorkovnicí.

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	450 V
domezovací izolační napětí DC:	450 V
min. průřez vodiče:	1 mm²
Max. průřez vodiče (odbočky vedení):	10 mm²
min. průřez vodiče:	1 mm²
max. průřez vodiče:	10 mm²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66
jištěná odbočka:	ne
třída zachování funkce:	E30/E60/E90
Počet pólů (rozbočení):	5
Počet pólů (průchod):	5
UL Type Rating:	jiné
Počet pojistek v rozbočení:	jiné

barva

barva spodní díl:	oranžová
barva horní díl:	oranžová

Dodatečné vlastnosti

Oblast použití:	Spojení a odbočky
-----------------	-------------------

rozměry

šířka:	200 mm
délka:	250 mm
výška:	120 mm
vnitřní délka:	235 mm
vnitřní šířka:	185 mm
vnitřní výška:	102 mm
Hmotnost:	1.414 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V0
Pevnost žhavicího drátu:	960 °C (EN 60695-2-11)

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano
Přípevnění:	Vnější místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902631230
Třída ETIM:	EC002600
Číslo celní sazby:	85369095
Minimální objednávací množství:	1

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel 1.4567 (V2A)

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
zkušební značka:	UL-EU (EN 62208)

Příslušenství

[26062001 - DMS M20/or - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26062501 - DMS M25/or - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26063201 - DMS M32/or - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26064001 - DMS M40/or - Dvojitá membránová vývodka](#)

[22762001 - KVR M20-MGM/or - Kabelové šroubení](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Kabelové šroubení](#)

[22763201 - KVR M32-MGM/or - Kabelové šroubení](#)

[22764001 - KVR M40-MGM/or - Kabelové šroubení](#)

[86310001 - WKE BK 1 - Montážní deska](#)

Kabelová průchodka

