

Rozbočovací krabice

## Abox 700-70<sup>2</sup>/5



### Abox 700-70<sup>2</sup>/5

**Rozbočovací krabice**

Číslo výrobku: 87041101

Rozměry: 300 x 450 x 132 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP54/IP65, Jmenovitý průřez 70 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=690 V AC, Vyrážecí membrány, M20/M32/M40/M50/M63, (16 vývodů z boku), Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

**šedá, s šroubovou svorkou, 5-pólovou - 70<sup>2</sup> (16-70<sup>2</sup>)**

**Přiložené příslušenství:**

**3 vývodky s kontramaticí IP54 M63 rozsah těsnění 24 - 43 mm**

IP54  
IP65

70<sup>2</sup>

IK07



690V  
AC



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V       |
| max. průřez vodiče:            | 70 mm²      |
| třída ochrany:                 | II          |
| druh krytí:                    | IP54/IP65   |
| počet pólů:                    | 5           |
| UL Type Rating:                | žádné údaje |

### barva

|                   |      |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl:  | šedá |

### rozměry

|           |          |
|-----------|----------|
| šířka:    | 300 mm   |
| délka:    | 450 mm   |
| výška:    | 132 mm   |
| Hmotnost: | 3.895 kg |

### materiálové vlastnosti

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Odolné proti UV záření:      | ne                     |
| bez obsahu halogenů:         | ano                    |
| Třída hořlavosti podle UL94: | HB                     |
| Pevnost žhavicího drátu:     | 650 °C (EN 60695-2-11) |

### mechanické vlastnosti

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| druh upevnění:                | nástěnná/stropní montáž      |
| rázová houževnatost:          | IK07                         |
| plombovatelné:                | ano                          |
| utahovací moment šroubu víka: | 1 Nm                         |
| Přípevnění:                   | Vnitřní místa pro přípevnění |

## okolní podmínky

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 %           |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 %           |
| okolní teplota min.:                  | -25 °C         |
| okolní teplota max.:                  | 40 °C          |
| okolní teplota 24 h:                  | 35 °C          |
| Místo instalace:                      | Vnitřní oblast |

## Sales Information

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| EAN:                          | 4013902641925 |
| Třída ETIM:                   | EC002600      |
| Číslo celní sazby:            | 85369095      |
| Minimální objednací množství: | 1             |

## materiál

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| materiál spodního dílu: | polystyren                         |
| materiál horního dílu:  | polystyren                         |
| materiál šroubu víka:   | polyamid, zesílený skelnými vlákny |

## Příslušenství

[84007001 - Abox 700 KLS-70<sup>2</sup> - Svorkovnice](#)

[79503001 - NS35-216/3 - DIN lišta](#)

[79500301 - AK MPI 3 - Montážní deska](#)

[19202001 - KS M20 - Spojovací sada](#)

[19203201 - KS M32 - Spojovací sada](#)

[19302501 - KST M25-17 - Spojovací vývodka](#)

[19302601 - KST M25-33 - Spojovací vývodka](#)

[19303201 - KST M32 - Spojovací vývodka](#)

[20342001 - WST M20 - Vývodka](#)

[20343201 - WST M32 - Vývodka](#)

[20344001 - WST M40 - Vývodka](#)

[20345001 - WST M50 - Vývodka](#)

[21342001 - WNI M20 - Vývodka](#)

[21343201 - WNI M32 - Vývodka](#)

[21642001 - SNI M20 - Stupňovitá vývodka](#)

[21643201 - SNI M32 - Stupňovitá vývodka](#)

[21644001 - SNI M40 - Stupňovitá vývodka](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22745001 - KVR M50-MGM - Kabelové šroubení](#)

[23042001 - AST M20 - Vývodka](#)

[23043201 - AST M32 - Vývodka](#)

[23044001 - AST M40 - Vývodka](#)

[23142001 - VST M20 - Záslepovací zátky](#)

[23143201 - VST M32 - Záslepovací zátky](#)

[23144001 - VST M40 - Záslepovací zátky](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26042501 - DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26043201 - DMS M32 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26043301 - DMS M32/4 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26044001 - DMS M40 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26202001 - BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka](#)

[26242001 - BST M20 - Odvzdušňovací vývodka](#)

[28842001 - RST M20 - Trubkové hrdlo](#)

[28843201 - RST M32 - Trubkové hrdlo](#)

## Kabelová průchodka

