

Svorkovnice

Abox 160 KLS-16²



Abox 160 KLS-16²

Svorkovnice

Číslo výrobku: 89641601

Rozměry: 18 x 140 x 43 mm

Spojovací svorka podle DIN EN 60998 (VDE 0613),
Ui=690V. Pro montáž do rozbočovacích krabic
Abox / Abox Pro od roku 2024.

**vysoko umístěná šroubová svorka pro Abox/Abox Pro
160, 5-pólová - 16 mm², In = 101 A, upínatelné průřezy
na pól: 12 x 4 mm², 8 x 6 mm², 4 x 10 mm², 4 x 16 mm²,
4 x 25 mm² Cu pevná / flexibilní s dutinkou žil**

690V
AC

690V
DC

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	690 V
min. průřez vodiče:	4 mm²
domezovací proud:	101 A
typ svorky:	Šroubová svorka
počet pólů:	5
Připojení 1: Druh připojení:	Šrouby
Připojení 1: délka odizolování:	16 mm
Připojení 1: svorková místa na pól:	4
Připojení 1: Hodí se pro vodiče CU:	1
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min):	4 mm²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max):	25 mm²

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	18 mm
délka:	140 mm
výška:	43 mm
Hmotnost:	0.222 kg

materiálové vlastnosti

Pevnost žhavicího drátu:	960 °C (EN 60695-2-11)
--------------------------	------------------------

mechanické vlastnosti

Připojení 1: utahovací moment:	2.5 Nm
--------------------------------	--------

Sales Information

EAN:	4013902677337
Třída ETIM:	EC001284
Číslo celní sazby:	85369010
Minimální objednávací množství:	1

materiál

materiál izolačního tělesa:	termoplast
-----------------------------	------------