

Svorkovnice

Abox 250/350 KLS-25²/35²



Abox 250/350 KLS-25²/35²

Svorkovnice

Číslo výrobku: 89643501

Rozměry: 21 x 205 x 48 mm

Spojovací svorka podle DIN EN 60998 (VDE 0613),
Ui=690V. Pro montáž do rozbočovacích krabic
Abox / Abox Pro od roku 2024.

**vysoko umístěná šroubová svorka pro Abox/Abox Pro
250/350, 5-pólová - 35 mm², In = 125 A, upínatelné
průřezy na pól: 12 x 10 mm², 8 x 16 mm², 4 x 25 mm², 4
x 35 mm² Cu pevná / flexibilní dutinka žil**

690V
AC

690V
DC

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	690 V
min. průřez vodiče:	10 mm²
domezovací proud:	125 A
typ svorky:	Šroubová svorka
počet pólů:	5
Připojení 1: Druh připojení:	Šrouby
Připojení 1: délka odizolování:	16 mm
Připojení 1: svorková místa na pól:	4
Připojení 1: Hodí se pro vodiče CU:	1
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min):	10 mm²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max):	35 mm²

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	21 mm
délka:	205 mm
výška:	48 mm
Hmotnost:	0.389 kg

materiálové vlastnosti

Pevnost žhavicího drátu:	960 °C (EN 60695-2-11)
--------------------------	------------------------

mechanické vlastnosti

Připojení 1: utahovací moment:	3.5 Nm
--------------------------------	--------

Sales Information

EAN:	4013902677368
Třída ETIM:	EC001284
Číslo celní sazby:	85369010
Minimální objednávací množství:	1

materiál

materiál izolačního tělesa:	termoplast
-----------------------------	------------